

Sélection luminaires

pour vos chantiers tertiaires

Un concentré de produits fiables,
conformes aux normes
et à vos exigences

UXfighter



rexel.fr

Réseaux Rexel &  *toutelectric*

REXEL



Luminaires fonctionnels



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
ENCASTRÉS 600X600															
Panel 600x600 UGR19 28W 3400lm 4000K	ECBPNL038		28	3400	120	50 000	L80	5		4000	40/20	02	II	19	90
Panel 600x600 UGR19 28W 3400/3600lm 3000/4000K	ECBPNL039		28	3400/3600	120	50 000	L80	5		3000/3500/4000	40/20	02	II	19	90
Panel 600x600 UGR19 24/28/35/35W 2880/3360/3840/4200lm 4000K	ECBPNL030	non	24 / 28 / 32 / 35	2 880 / 3 360 / 3 840 / 4 200	120	50 000	L80B10	5		4 000	40/20	02	II	19	90
Panel 600x600 DALI UGR19 24/28/35/35W 2880/3360/3840/4200lm 4000K	ECBPNL029	non	24 / 28 / 32 / 35	2 880 / 3 360 / 3 840 / 4 200	120	50 000	L80B10	5	DALI	4 000	40/20	02	II	19	90
Panel 600x600 UGR19 26W 3640lm 4000K	ECBPNL034	oui	26	3 640	140	75 000	L80B10	5		4 000	50/20	02	II	19	90
Panel 600x600 UGR19 26W 3640lm 3000K	ECBPNL035	oui	26	3 640	140	75 000	L80B10	5		3 000	50/20	02	II	19	90
Panel 600x600 DALI UGR19 26W 3640lm 4000K	ECBPNL036	oui	26	3 640	140	75 000	L80B10	5	DALI-2	4 000	50/20	02	II	19	90
Panel 600x600 UGR19 33W 3630lm 4000K	ECBPNL037	non	36	3 630	110	50 000	L80B10	3		4 000	40/20	02	II	19	90
ENCASTRÉ 1200X300															
Panel 1200x300 UGR19 28W 3400/3600lm 3000/4000K	ECBPNL040		28	3400/3600	120	50 000	L80	5		3000/3500/4000	40/20	02	II	19	90
ACCESSOIRES POUR PANEL															
Cadre saillie 600x600 à monter	ECBCS600X600														
Cadre saillie 1200x300 à monter	ECBCS1200X300														

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



Downlight



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
SLIM															
Slim Downlight IP44 D.Enc 175 8/12/16W 3000/4000K	ECBDW011	oui	8 / 12 / 16	800 / 1 200 / 1 600	100	50 000	L70/B50	5		3 000 / 4 000	44/20	03	II		90
Slim Downlight IP44 D.Enc 205 9,5/14,3/19W 3000/4000K	ECBDW010	oui	9,5 / 14,3 / 19	950 / 1 430 / 1 900	100	50 000	L70/B50	5		3 000 / 4 000	44/20	03	II		90
Slim Downlight D.Enc 210 18W 1530lm 4000K	ECBDWL001	non	18	1 530	85	30 000	L70	3		4 000	20	03	II		120
Slim Downlight D.Enc 210 18W 1530lm 3000K	ECBDWL002	non	18	1 530	85	30 000	L70	3		3 000	20	03	II		120
Slim Downlight IP44 D.Enc 150 12W 1200lm 3000/4000/6500K	ECBDWL006		12	1200	1000	50 000	L65	5		3000/4000/6500	44/20	03	II		110
Slim Downlight IP44 D.Enc 200 19W 2000lm 3000/4000/6500K	ECBDWL007		19	2000	105	50 000	L65	5		3000/4000/6500	44/20	03	II		110

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



SÉLECTION LUMINAIRES POUR VOS CHANTIERS TERTIAIRES

Un concentré de produits fiables, conformes aux normes et à vos exigences



Spots encastrés



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
IP65															
PACK 10 SPOTS ENC ORIENT 5,5W IP65 2700/3000/4000K	ECBENLOR02	RE2020	5.5	500/525/600	109	50 000	L70	2	Gradable TRIAC	2700/3000/4000	65/20	07	II/III		60°
Spot Enc Orient 6W IP65 2700/3000/4000K	ECBENLOR03	RE2020	6	550	91	50 000	L65	5	Gradation coupure de phase	2700/3000/4000	65/20	03	II		60°

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



Hublots



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
LED															
Hublot D300 14W 1900lm 4000K IP65 IK10	ECBHUH1900	non	14	1 900	135	45 000	L80B10	5		4 000	65	10	II		
Hublot HF D300 14W 1900lm 4000K IP65 IK10	ECBHUH1900HF	non	14	1 900	135	45 000	L80B10	5	HF	4 000	65	10	II		
Hublot D300 12/18W 1450/2100lm 3000/3500/4000K IP65 IK10	ECBHUB010		12 / 18	1450 / 2100	120 max	50 000	L70	3		3 000 / 3 500 / 4 000	66	10	II		
Hublot HF D300 12/18W 1450/2100lm 3000/3500/4000K IP65 IK10	ECBHUB010HF		12 / 18	1450 / 2100	120 max	50 000	L70	3	HF	3 000 / 3 500 / 4 000	66	10	II		
E27															
Hublot D300 E27 IP65 IK10 sans lampe	ECBHUHE27	non	Selon la source utilisée					1		Selon la source utilisée	65	10	II		
Hublot HF D300 E27 IP65 IK10 sans lampe	ECBHUHE27HF	non	Selon la source utilisée					1	HF	Selon la source utilisée	65	10	II		

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

ACCÈS RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



Luminaires étanches



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
CÂBLAGE TRAVERSANT															
Étanche traversant 1,2m 19/29W 2660/4060lm 4/5/6500K IP66 IK08	ECBETL027		19/29	2660/4060	140	50 000	L80B10	5		4000/5000/6500	66	08	II		120
Étanche traversant 1,5m 30/44W 4200/6160lm 4/5/6500K IP66 IK08	ECBETL028		30/44	4200/6160	140	50 000	L80B10	5		4000/5000/6500	66	08	II		120
Étanche traversant 1,2m 17/33W 2500/4800lm 4000K IP66 IK08	ECBETL023		17/33	2500/4800	145	70 000	L80B10	5		4000	66	08	II		
N Étanche traversant 1,5m 33/50W 4800/7300lm 4000K IP66 IK08	ECBETL022	non	33 / 50	4 800 / 7 300	145	70 000	L80B10	5		4 000	66	08	II	30	
Étanche traversant 1,2m 25W 4000lm 4000K IP66 IK10	ECBETL013	non	25	4 000	160	100 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		150
Étanche traversant 1,6m 38W 6080lm 4000K IP66 IK10	ECBETL001	non	38	6 080	160	100 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		150
Étanche traversant 1,6m 48W 7680lm 4000K IP66 IK10	ECBETL012	non	48	7 680	160	100 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		150
Étanche traversant 1,6m 45W 6000lm 4000K IP66 IK10	ECBETL002	non	45	6 000	133	50 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		158
Étanche traversant 1,6m 56W 7500lm 4000K IP66 IK10	ECBETL014	non	56	7 500	133	50 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		158
STANDARD															
€ N Étanche 1,2m 19/29W 2600-4000lm 4000K IP66 IK08	ECBETL025		19/29	2 600 / 4 000	140	50 000	L80	5		4 000	65	08	II		120
€ N Étanche 1,5m 26/39W 3600-5500lm 4000K IP65 IK08	ECBETL026		26/36	3 600 / 5 500	140	50 000	L80	5		4 000	65	08	II		120
TUBULAIRES															
Étanche tubulaire 0,6m 20W 3000lm 4000K IP65 IK10	ECBETLTUB3000	non	20	3 000	150	100 000	L80B10	5		4 000	65	10	I		120
Étanche tubulaire 1,2m 36W 5760lm 4000K IP65 IK10	ECBETLTUB5760	non	36	5 760	160	100 000	L80B10	5		4 000	65	10	I		120
Étanche tubulaire 1,5m 48W 7680lm 4000K IP65 IK10	ECBETLTUB7680	non	48	7 680	160	100 000	L80B10	5		4 000	65	10	I		120

Produits aux performances +

€ Produits au juste besoin

N Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



Armatures industrielles



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
HIGH BAY LED															
High Bay 110° 53/75W 9540/13500lm 4000K IP65 IK10	ECBHY018	non	53 / 75	9 540 / 13 500	180	100 000	L80	5	0-10 V	4 000	66	10			110
High Bay 110° 125/150W 22250/26700lm 4000K IP65 IK10	ECBHY017	non	125 / 150	22 250 / 26 700	178	100 000	L80	5	0-10 V	4 000	66	10			110
High Bay 110° 173/200W 31313/36200lm 4000K IP65 IK10	ECBHY016	non	173 / 200	31 313 / 36 200	181	100 000	L80	5	0-10 V	4 000	66	10			110

 Produits aux performances +

 Produits au juste besoin

 Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



Projecteurs



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
SYMÉTRIQUES															
Proj Sym 24/42W 3300 à 6100lm 3/4/6500K	ECBPRJ10		24/42	3600/6100	150/145	50 000	L80	5		3000/4000/6500	65	06	I		100X100
Proj Sym 55/70W 7500 à 10500lm 3/4/6500K	ECBPRJ11		55/70	8200/10500	150	50 000	L80	5		3000/4000/6500	65	06	I		100X100
ASYMÉTRIQUES															
Projecteur Asym 81/100w 11600/14000lm 3000K	ECBPRJ008	non	81 / 100	11 600 / 14 000	143	75 000	L80B10	5		3 000	66	08	I		48x85
Projecteur Asym 115/133w 16250/18600lm 3000K	ECBPRJ009	non	115 / 133	16 250 / 18 600	141	75 000	L80B10	5		3 000	66	08	I		48x85

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



Lanternes

Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
SYMÉTRIQUES															
Lanterne symétrique 34/42/49/59W 4730/5840/6800/8200lm 3000/4000K	ECBLAN001	non	34 / 42 / 49 / 59	4 730 / 5 840 / 6 800 / 8 200	139	100 000	L80B10	5		3 000 / 4 000	66	10			145
ASYMÉTRIQUES															
Lanterne asymétrique 34/42/49/59W 4730/5840/6800/8200lm 3000/4000K	ECBLAN002	non	34 / 42 / 49 / 59	4 730 / 5 840 / 6 800 / 8 200	139	100 000	L80B10	5		3 000 / 4 000	66	10			165x65

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

▶ ACCÈS
RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS