

Sélection luminaires

pour vos chantiers tertiaires

Un concentré de produits fiables,
conformes aux normes
et à vos exigences

UXfighter



rexel.fr

Réseaux Rexel &  toutélectrique

REXEL



Étanche



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
STANDARD															
4800/7300lm 1,5m	ECBETL022	non	33 / 50	4 800 / 7 300	145	70 000	L80B10	5		4 000	66	08	I		
4000lm 1,2m	ECBETL40V	oui	26	4 000	154	50 000	L80B10	5		4 000	65	08	II		150
5500lm 1,5m	ECBETL55A	non	50	5 500	110	30 000	L70	3		4 000	65	08	II		120
4000lm 1,2m	ECBETL40A	non	36	4 000	110	30 000	L70	3		4 000	65	08	II		120
3000lm 0,6m	ECBETLTUB3000	non	20	3 000	150	100 000	L80	5		4 000	65	10	I		120
5760lm 1,2m	ECBETLTUB5760	non	36	5 760	160	100 000	L80	5		4 000	65	10	I		120
7680lm 1,5m	ECBETLTUB7680	non	48	7 680	160	100 000	L80	5		4 000	65	10	I		120
CÂBLAGE TRAVERSANT															
7500lm 1,6m	ECBETL012	non	48	7 680	160	100 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		150
6000lm 1,6m	ECBETL001	non	38	6 080	160	100 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		150
4000lm 1,2m	ECBETL013	non	25	4 000	160	100 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		150
7500lm 1,5m	ECBETL014	non	56	7 500	133	50 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		158
6000lm 1,6m	ECBETL002	non	45	6 000	133	50 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		158
6100lm 1,5m	ECBETL020	non	47	6 100	130	50 000	L70	3		4 000	66	08	I		120
3900lm 1,2m	ECBETL021	non	30	3 900	130	50 000	L70	3		4 000	66	08	I		120
6000lm 1,5m	ECBETL015	non	34 / 50	4 200 / 6 100	120	50 000	L80B10	5		4 000	66	08	II		120
3960lm 1,2m	ECBETL016	non	21 / 33	2 600 / 3 960	120	50 000	L80B10	5		4 000	66	08	II		120

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



Armature industrielle



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
HIGH BAY LED															
31313/36200lm 110°	ECBHBY016	non	173 / 200	31 313 / 36 200	181	100 000	L80	5		4 000	65	10	I		110
22250/26700lm 110°	ECBHBY017	non	125 / 150	22 250 / 26 700	178	100 000	L80	5		4 000	65	10	I		110
9540/13500lm 110°	ECBHBY018	non	53 / 75	9 540 / 13 500	180	100 000	L80	5	0-10 V	4 000	65	10	I		110
36000lm 120°	ECBHBY012	non	200	36 000	180	50 000	L70	5	0-10 V	4 000	65	10	I		120
21000lm 120°	ECBHBY014	non	120	21 600	180	50 000	L70	5	0-10 V	4 000	65	10	I		120
27000lm 120°	ECBHBY015	non	150	27 000	180	50 000	L70	5	0-10 V	4 000	65	10	I		120

 Produits aux performances +

 Produits au juste besoin

 Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE




UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



Encastré 600x600



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
BUREAUX ET LOCAUX TERTIAIRES STANDARDS															
2880/4200lm UGR19 DALI	ECBPNL029	non	24 / 36	2 880 / 4 200	120	50 000	L80B10	5	DALI	4 000	40	02	II	19	90
2880/4200lm UGR19	ECBPNL030	non	24 / 36	2 880 / 4 200	120	50 000	L80B10	5		4 000	40	02	II	19	90
3600lm UGR19 Dali	ECBPNL033		33	3 630	110	50 000	L80B10	5	DALI	4 000	40	02	II	19	90
3600lm UGR19	ECBPNL010	non	33	3 630	110	50 000	L80B10	5		4 000	40	02	II	19	90
3600lm UGR19 3000K	ECBPNL012	non	33	3 600	110	50 000	L80B10	5		3 000	40	02	II	19	90
3600lm UGR19	ECBPNL025	oui	32	3 600	112,5	50 000	L65	3		4 000	20	02	I	19	80
3600lm UGR19 DALI	ECBPNL026	non	31	3 600	116	50 000	L65	4	DALI	4 000	20	02	I	19	80
3600lm UGR19	ECBPNL022	non	36	3 600	100	50 000	L70	3		4 000	20	02	II	19	90
Kit 4 fils de sécurité pour panel ECBPNL022	ECBPNL008														
3600lm UGR19	ECBPNL024	non	26	3 600	140	50 000	L80	5		4 000	54	02	I	19	90
3600lm	ECBPNL031	non	30	3 600	120	50 000	L70	5		4 000	20	06	II		110
3600lm UGR19	ECBPNL032	non	26	3 380	130	50 000	L70	5		3 000	54	02	II	19	90
ACCESSOIRES DE POSE 600X600 SAILLIE OU SUSPENSION															
Kit saillie hauteur 75 mm pour Panel	ECBPNL028														
Kit de suspension pour Panel	ECBENLPKF2														

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

ACCÈS RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



Downlight



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
SLIM															
€ 1530lm 4000K diam enc 210mm	ECBDWL001	non	18	1 530	85	30 000	L70	3		4 000	20	03	II	25	120
€ 1530lm 3000K diam enc 210mm	ECBDWL002	non	18	1 530	85	30 000	L70	3		3 000	20	03	II	25	120
950/1430/1900lm 1900lm 3000K 4000K diam enc 205mm	ECBDW010		9 / 14 / 19	950 / 1 430 / 1 900	100	50 000	L70	5		3 000 / 4 000	44	03	II	25	120
800/1200/1600lm 3000K 4000K diam enc 175mm	ECBDW011		8 / 12 / 16	800 / 1 200 / 1 600	100	50 000	L70	5		3 000 / 4 000	44	03	II	25	120
2500lm 4000K diam enc 280mm	ECBDW004	non	24	2 500	104	25 000	L70	3		4 000	40	06	II	25	120
1850lm 4000K diam enc 210mm	ECBDW005	non	18	1 850	102	25 000	L70	3		4 000	40	06	II	25	120
1200lm 4000K diam enc 150mm	ECBDW009	non	12	1 200	100	25 000	L70	3		4 000	40	06	II	25	120
N 3200/3450lm 3000/4000K diam enc 200 mm	ECBDW015		30	3 200 / 3 450	115	25 000	L70	3		3 000 / 4 000	44	02	II	25	100
LOCAUX HUMIDES IP44															
N 2500/2700lm 3000/4000K diam enc 170mm	ECBDW012		23	2 500 / 2 700	117	25 000	L70	3		3 000 / 4 000	44	02	II	25	100
N 1600/1700lm 3000/4000K diam enc 120 mm	ECBDW013		15	1 600 / 1 700	113	25 000	L70	3		3 000 / 4 000	44	02	II	25	100
N 1050/1150lm 3000/4000K diam enc 90 mm	ECBDW014		10	1 050 / 1 150	115	25 000	L70	3		3 000 / 4 000	44	02	II	25	100

Produits aux performances +

€ Produits au juste besoin

N Nouveaux produits

▶ ACCÈS
RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



Spot encastré



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
FIXE LOCAUX HUMIDES IP44															
600lm 2700/3200/4000K diam enc 60mm	ECBENL001	non	6	460	100	25 000	L70	3		2 700 / 3 200 / 4 000	44	02	II	22	60
ORIENTABLE LOCAUX HUMIDES IP44															
600lm 2700/3200/4000K diam enc 60mm	ECBENLOR001	non	6	600	100	25 000	L70	3		2 700 / 3 200 / 4 000	44	02	II	22	60

 Produits aux performances +

 Produits au juste besoin

 Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



Projecteur



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
ASYMÉTRIQUE															
18000lm 3000K	ECBPRJ008	oui	81 / 100	11 600 / 14 000	143	75 000	L80B10	5		3 000	66	08	I		48x85
13500lm 3000K	ECBPRJ009	oui	115 / 133	16 250 / 18 600	141	75 000	L80B10	5		3 000	66	08	I		48x85
SYMÉTRIQUE															
8100lm 3000K	ECBPRJ004	non	90	8 100	90	50 000	L70	3		3 000	65	08	I		100x100
4500lm 3000K	ECBPRJ005	non	50	4 500	90	50 000	L70	3		3 000	65	06	I		100x100

 Produits aux performances +

 Produits au juste besoin

 Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



Hublot



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
LED IK10															
1900lm 4000K diam 300mm	ECBHUH1900	non	14	1 900	135	45 000	L80B10	5		4 000	65	10	II		120
1900lm 4000K diam 300mm détec HF	ECBHUH1900HF	non	14	1 900	135	45 000	L80B10	5	HF 0/100	4 000	65	10	II		120
1500/2310lm 3000/3500/4000K diam 330mm détec HF	ECBHUB009HF	non	15 / 22	1 500 / 2 310	100/105	50 000	L70	5	HF 0/100	3 000 / 3 500 / 4 000	65	10	II		120
1500/2310lm 3000/3500/4000K diam 330mm	ECBHUB009	non	15 / 22	1 500 / 2 310	100/105	50 000	L70	5		3 000 / 3 500 / 4 000	65	10	II		120
1800lm 4000K diam 330mm	ECBHUB007	non	18	1 800	100	50 000	L80	5		4 000	65	10	II		120
1800lm 4000K diam 330mm détec HF	ECBHUB008HF	non	18	1 800	100	50 000	L80	5	HF 0/100	4 000	65	10	II		120
E27 IK10															
E27 non lampé diam 300mm	ECBHUE27	non	Selon la source utilisée					5		Selon la source utilisée	65	10	II		
E27 non lampé diam 300mm détec HF	ECBHUE27HF	non	Selon la source utilisée					5	HF 0/100	Selon la source utilisée	65	10	II		

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

N Nouveaux produits

ACCÈS RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



Lanterne

Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
SYMÉTRIQUE															
4730/8200lm 3000/4000K	ECBLAN001	non	34 / 59	4 730 / 8 200	139	100 000	L80B10	5		3 000 / 4 000	66	10	II		145
ASYMÉTRIQUE															
4730/8200lm 3000/4000K	ECBLAN002	non	34 / 59	4 730 / 8 200	139	100 000	L80B10	5		3 000 / 4 000	66	10	II		165x65

 Produits aux performances +

 Produits au juste besoin

 Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE



UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS