

CÂBLES DE COMPENSATION ET D'EXTENSION POUR THERMOCOUPLES

- ▀ Normes : IEC - NF - DIN - ANSI - BS - JIS
- ▀ Tous types de thermocouples (K, J, T, N, S, R, B, E, W, C)
- ▀ Matériaux d'isolation et de gainage : HDPE, XLPE, LSZHc, HFFR, PVC, FEP, HTSIL, PFA, SDV
- ▀ Gamme étendue de tenue en température (de -190°C à +550°C)
- ▀ Constructions simples ou multipaires (NF M-87201 - Industrie du pétrole, EDF CST 74C068 - CPTN - Industrie nucléaire)
- ▀ Ecrans et blindages électriques (ruban alu-polyester, tresse cuivre étamé ou ruban cuivre)
- ▀ Armures mécaniques (tresse acier inoxydable ou galvanisé, double feuillard acier ou acier galvanisé)





CÂBLES D'INSTRUMENTATION

- ▀ Matériaux d'isolation et de gainage : HDPE, XLPE, LSZHc, HFFR, PVC, FEP, HTSIL, PFA
- ▀ Gamme étendue de tenue en température (de -190°C à +260°C)
- ▀ Constructions simples ou multipaires (NF M-87202 - Industrie du pétrole, EDF CST 74C068 - CPTN - Industrie nucléaire)
- ▀ Ecrans et blindages électriques (ruban alu-polyester, tresse cuivre étamé ou ruban cuivre)
- ▀ Armures mécaniques (tresse acier inoxydable ou galvanisé, double feuillard acier ou acier galvanisé)



COULEURS NORMALISÉES DES CÂBLES DE COMPENSATION

Norme internationale IEC 60584.3

TYPE THERMOCOUPLE		CONDUCTEUR			NORME INTERNATIONALE IEC 60584.3	
		POSITIF +	NÉGATIF -	SYMBOLE		
Nickel Chrome	K	Chromel	Alumel	KX		
		Cuivre	Constantan	KCB		
		Fer	Cupronickel	KCA		
Fer Constantan	J	Cuivre	Constantan	JX		
Nickel Chrome Silicium Nickel Silicium	N	Nicrosil	Nisil	NX		

TYPE THERMOCOUPLE		CONDUCTEUR			NORME INTERNATIONALE IEC 60584.3	
		POSITIF +	NÉGATIF -	SYMBOLE		
Cuivre Constantan	T	Cuivre	Constantan	TX		
Platine Rhodium 10/13% Platine	S R	Cuivre	Cupronickel	SCA		
Platine Rhodium 30/6%	B	Cupronickel	Cuivre	BC		
Chromel Constantan	E	Chromel	Constantan	EX		

À LA RECHERCHE DE CÂBLES DE COMPENSATION-EXTENSION POUR THERMOCOUPLES ?

Vous pouvez compléter ce formulaire et le transmettre à votre interlocuteur REXEL habituel.

► Société :	► Téléphone :
► Contact :	► Email :

Type : ☐ KX - ☐ KCB - ☐ JX - ☐ NX - ☐ TX - ☐ RC - ☐ SC - ☐ BC - ☐ EX - ☐ C(W)

Nombre de paires :

Section (mm²) : ☐ 0.22 - ☐ 0.34 - ☐ 0.5 - ☐ 0.75 - ☐ 1.0 - ☐ 1.3 - ☐ 1.5 - ☐ autre :

Diamètre (mm) : ☐ 0.2 - ☐ 0.3 - ☐ 0.5 - ☐ 0.8 - ☐ 1.3 - ☐ 1.5 - ☐ autre :

Composition de l'âme : ☐ souple ☐ rigide

Paires torsadées : ☐ oui ☐ non

Ecran/blindage général : ☐ oui ☐ non

☐ tresse cuivre étamé ☐ ruban alu/polyester

Ecran/blindage individuel : ☐ oui ☐ non

☐ tresse cuivre étamé ☐ ruban alu/polyester

Gaine par paire : ☐ oui ☐ non

Armure : ☐ oui ☐ non

☐ feuillard acier ☐ tresse acier galvanisé ☐ tresse acier inoxydable